

# 3M™ Automotive Sonnenschutzfolien

## Wichtige Hinweise und Garantie

Sie haben mit Ihrer 3M Automotive Sonnenschutzfolie ein hochwertiges 3M Produkt erworben. Wir danken Ihnen für diese Entscheidung. Damit Sie lange Freude an Ihrer 3M Automotive Sonnenschutzfolie haben, lesen Sie bitte die nachstehenden Hinweise sorgfältig durch.

1. Die vollständige Durchtrocknung der 3M Automotive Sonnenschutzfolie dauert einige Tage. Geben Sie der Folie Gelegenheit, sich fest mit dem Glas zu verbinden. Verzichten Sie daher in den ersten fünf Tagen nach der Verklebung (Datum siehe unten) auf eine Betätigung der mit der Folie ausgerüsteten Scheiben sowie in den ersten 30 Tagen auf die Innenreinigung dieser Scheiben.
2. Die Reinigung sollte möglichst nur mit weichem Schwamm oder Tuch vorgenommen werden. Für die Trocknung empfiehlt sich ein sauberes Leder. Harte Schwämme oder Tücher dürfen nicht verwendet werden.
3. Benutzen Sie nur sauberes Wasser für die Reinigung. Sand und andere Partikel würden die Folie zerkratzen.
4. Für die Reinigung können handelsübliche Reinigungsmittel verwendet werden, sofern sie keine Scheuermittel enthalten.
5. Reinigen Sie die 3M Automotive Sonnenschutzfolie niemals trocken!
6. Bitte führen Sie die Ihnen ausgehändigte Allgemeine Bauartgenehmigung für die 3M Automotive Sonnenschutzfolie stets im Fahrzeug mit.

Ihre 3M Automotive Sonnenschutzfolie wurde aus hochwertigen Materialien hergestellt. Die Verklebung erfolgte mit größter Sorgfalt durch das unten genannte Unternehmen, ein von 3M Zertifizierter Fachbetrieb Folienlösungen (im Folgenden „Zertifizierter Fachbetrieb“ genannt).

Der Zertifizierte Fachbetrieb gewährleistet die fachgerechte Verklebung der 3M Automotive Sonnenschutzfolie.

Die 3M Deutschland GmbH gewährt 5 Jahre Garantie auf die folgenden Materialeigenschaften der 3M Automotive Sonnenschutzfolien. Im Einzelnen garantiert die 3M Deutschland GmbH, dass 3M Automotive Sonnenschutzfolien

- nicht brechen, reißen oder ablättern;
- keine Blasen bilden und sich nicht ablösen werden. Eine geringfügige Blasenbildung bzw. Ablösung ist von der Garantie ausgenommen.

Auf die Farbstabilität gewährt die 3M Deutschland GmbH bei den Crystalline-Folien 10 Jahre Garantie, bei den CS-Folien 7 Jahre Garantie, bei den FX-HP-Folien 3 Jahre Garantie und bei den FX-ST-Folien 1 Jahr Garantie.

Im berechtigten Garantiefall leistet die 3M Deutschland GmbH kostenlosen Materialersatz und ersetzt die erforderlichen Arbeitskosten, sofern die Neuverklebung durch einen Zertifizierten Fachbetrieb erfolgt.

Nicht unter diese Garantie fallen Mängel der vorstehend beschriebenen Art, die durch unsachgemäße Behandlung, Pflege und / oder Ausbesserung der 3M Automotive Sonnenschutzfolien hervorgerufen werden.

Die 3M Deutschland GmbH und / oder der Zertifizierte Fachbetrieb haften nicht für Schäden jeglicher Art, die dem Kunden unmittelbar oder mittelbar im Zusammenhang mit der Verklebung und / oder der Benutzung der 3M Automotive Sonnenschutzfolien entstehen, sofern die 3M Deutschland GmbH und / oder der Zertifizierte Fachbetrieb, deren Gehilfen oder Beauftragte den Schaden nicht grob fahrlässig oder vorsätzlich herbeigeführt haben.

Garantieansprüche können nur geprüft werden, wenn der 3M Deutschland GmbH dieses Dokument komplett ausgefüllt vorliegt, inklusive eines Fotos, das den gerügten Mangel deutlich zeigt. Bewahren Sie dieses Dokument daher bitte gut auf und senden es bei der Anmeldung von Garantieansprüchen möglichst umgehend an die u. a. Adresse.

Name des Kunden: \_\_\_\_\_

3M Automotive Sonnenschutzfolie: \_\_\_\_\_

Chargennummer der Folie: \_\_\_\_\_

Stempel und Unterschrift  
des Zertifizierten Fachbetriebs:



Datum der Verklebung: \_\_\_\_\_



3M Deutschland GmbH  
Renewable Energy Division  
Carl-Schurz-Str. 1  
D-41453 Neuss  
Tel.: +49 (0) 21 31 - 14 24 77  
Fax: +49 (0) 21 31 - 14 12 24 77  
www.3M.de